

# 油漏れ処理応急セット 「オイルキャプチャー」



## オイルキャプチャーの内容

梱包商品		数量
油とりクリーナー(30倍希釈)	0.5L	1本
油とりクリーナー原液	100ml	2本
オイルスポンジゴールド+パール缶タイプ	6L	1缶
ゴミ袋(厚手)	20L	10枚
油専用セルロース系オイルマット	400×500×4	20枚
説明書	1	式
収納ボックス(W530×D355×H232)	折りたたみ式	1ケース

※オイルスポンジゴールド+はオイルスポンジの後継油吸着剤

※上記の商品構成は変更されることがあります。

※販売価格 19,860円(税抜)/ケース

- 適用条件：油とりクリーナー・オイルスポンジゴールド+は海面には直接使用しないこと
- 適用油種：重機に使用する作動油(機械油)、軽油

### 販売店

大興物産(株) 営業本部 商品販売部  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-17  
神谷町プライムプレイス

TEL 03-6381-5211

現場安全本舗はこちら↓

<http://www.g-anzenhonpo.com>

### サプライヤー

(株)コスモ・メディカル

〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-15 東都赤坂ビル 1F

TEL 03-3568-2205 FAX 03-3586-3810

<http://bio-gtj.com/>

主な梱包商品	使用法	備考
<p>油とりクリーナー</p> 	<p>①水に浮かんだ油膜には直接振りかけると油膜が消えます。</p> <p>②油がこぼれた路面などの隙間にしみ込んだ場合は希釈液を散布後、ブラシで擦って油を剥離させて、オイルスポンジゴールド+による吸着処理を行うと効果的です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>油膜除去には 30 倍に希釈して使用します。</li> <li>路面の隙間にしみ込んだ油に対しては、軽油などの軽質油は 30 倍、機械油は 15 倍希釈してお使いください。</li> </ul>
<p>オイルスポンジゴールド+</p> 	<p>①油に直接散布すれば直ちに吸着し、水に濡れても再溶出しません。</p> <p>②土壌に漏れた油は、オイルスポンジゴールド+を散布し、よく攪拌混合し、水に入れて油膜が出なければ作業完了です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨天でも使用可能です。</li> <li>油を吸着したオイルスポンジゴールド+はポリ袋に回収して産業廃棄物として処分してください。</li> </ul>

## 使用例

### ■アスファルト・コンクリートに漏れた油の除去



油の量より少し多めの量のオイルスポンジゴールド+で表面の油を荒取り



油とりクリーナーの希釈液で隙間に入った油を剥離



再度オイルスポンジゴールド+で剥離された油を吸着




油の除去完了  
油膜なし


### ■油膜消し



油とりクリーナー30倍希釈液使



### ■土壌に漏れた少量の油の処理



オイルスポンジゴールド+を散布し良くかき混ぜ、土を水に入れて油膜がでなければ作業完了

### ■水面に浮上している油の処理



- ①薄い油膜  
油とりクリーナーの 30 倍希釈液で油膜消し。
- ②濃い油層  
オイルスポンジゴールド+で油を全て吸着させ、回収するか沈殿させる(油の再溶出はなし)。沈殿したものは汚泥として処分すること。

【使用済みのオイルスポンジゴールド+の処分】  
※ポリ袋に回収して産業廃棄物として処分